

9 POWER LEDLİ PASLANMAZ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

Süs havuzuları için üretilen bir üründür. Farklı renk seçeneklerine sahiptir.

9 Power Ledli olarak AISI 304 Kalite mat ya da **parlak polisajlı** üretimi yapılabilir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Led Rengi
CRNI-092	9 Power Ledli Paslanmaz Aydınlatma Armatürü	Beyaz (CW)
CRNI-093	9 Power Ledli Paslanmaz Aydınlatma Armatürü	Güneşli (WW)
CRNI-094	9 Power Ledli Paslanmaz Aydınlatma Armatürü	Mavi (BLUE)
CRNI-095	9 Power Ledli Paslanmaz Aydınlatma Armatürü	Full RGB



Teknik Parametreler				
Kod	CRNI-092	CRNI-093	CRNI-094	CRNI-095
Renk	Beyaz (CW)	Güneşli (WW)	Mavi (BLUE)	Full RGB
Led Tipi	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led
Led Sayısı	9	9	9	9
Güç (Watt)	9W±10%W	9W±10%W	9W±10%W	9W±10%W
Giriş Voltajı	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC
Frekans	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-
Lumen	≤666 Lm	≤666 Lm	≤166 Lm	≤966 Lm
Çalışma Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Depolama Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Kablo Uzunluğu	1 mt	1 mt	1 mt	1 mt
Kablo Tipi	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	4x0,75 mm² TTR
IP Sınıfı	IP68	IP68	IP68	IP68
Kod	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat

6 P O W E R L E D L İ P A S L A N M A Z A Y D I N L A T M A A R M A T Ü R L E R İ

Süs havuzuları için üretilen bir üründür. Farklı renk seçeneklerine sahiptir.

6 Power Ledli olarak AISI 304 Kalite mat ya da **parlak polisajlı** üretimi yapılabilir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Led Rengi
CRNI-096	6 Power Ledli Paslanmaz Aydınlatma Armatürü	Beyaz (CW)
CRNI-097	6 Power Ledli Paslanmaz Aydınlatma Armatürü	Günlüğü (WW)
CRNI-098	66Power Ledli Paslanmaz Aydınlatma Armatürü	Mavi (BLUE)
CRNI-099	6 Power Ledli Paslanmaz Aydınlatma Armatürü	Full RGB



Teknik Parametreler				
Kod	CRNI-096	CRNI-097	CRNI-098	CRNI-099
Renk	Beyaz (CW)	Günlüğü (WW)	Mavi (BLUE)	Full RGB
Led Tipi	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led
Led Sayısı	6	6	6	6
Güç (Watt)	6W±10%W	6W±10%W	6W±10%W	6W±10%W
Giriş Voltajı	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC
Frekans	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-
Lumen	<=666 Lm	<=666 Lm	<=166 Lm	<=966 Lm
Çalışma Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Depolama Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Kablo Uzunluğu	1 mt	1 mt	1 mt	1 mt
Kablo Tipi	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	4x0,75 mm² TTR
IP Sınıfı	IP68	IP68	IP68	IP68
Kod	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat